

Caparol-Akkordspachtel finish

Финишная белая дисперсионная шпатлевка для внутренних работ, готовая к применению

Описание продукта

Область применения

Предназначена для финишной обработки большинства видов поверхности стен и потолков внутри помещения (Гипсовые плиты, бетон, штукатурка и т. д.).

Свойства:

- Водоразбавимая
- Экологичная, обладает слабым запахом
- Стойкая к с ухой п роти рке, обл адает выс окой адгезией.
- Высыхание до роговой твердости, без усадки.
- В сухом виде шлифуется.
- Не препятствует диффузии.
- Поддатлива при нанесении (вытягивании) и разравнивании, вытягивается в «ноль».
- Максимальная толщина слоя 1,5 мм.

Цветовой тон:

белый

Степень глянца:

Матовая

Связующее:

Стирол-акрилатный латекс.

Декларация составляющих:

Стирол-акрилатный латекс, вода, функциональные добавки, доломит, консерванты.

Внимание

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их чистой водой. Не допускать попадания в сточные воды. Подробнее см. "Листок по технике безопасности".

Хранение:

Оптимальные условия хранения при t не ниже +5°C в плотно закрытой таре.

Утилизация отходов:

Во вторичную переработку сдавать только пустую упаковку. Жидкие остатки материала утилизируются, как краски на водной основе, а после высыхания могут быть утилизированы как отвердевшие краски или как бытовой мусор.

Емкость упаковки:

25 и 8 кг

Технология нанесения

Плоскостное шпатлевание вручную:

Очистить поверхность от грязи и жира. Удалить пыль и посторонние частицы щёткой. Рыхлую поверхность прогрунтовать грунтовкой CapaSol LF. Выровнять поверхность шпатлёвкой Caparol-Akkordspachtel finish. Перед нанесением финишной шпатлёвки Caparol-Akkordspachtel finish межслойное грунтование не требуется, достаточно удалить пыль с поверхности.

В случае нанесения шпатлевки на окрашенную поверхность, поверхность необходимо вымыть и обезжирить. Поверхность должна основательно высохнуть до дальнейшей обработки. Удалить отслаивающуюся краску скребком. Шлифовать твёрдые, глянцевые поверхности до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости (рыхлая поверхность), перед нанесением шпатлевки Caparol-Akkordspachtel finish поверхность прогрунтовать грунтовкой CapaSol LF. После полного высыхания отшлифовать поверхность. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости нанесения второго слоя шпатлёвки грунтование не требуется.

Внимание:

На слабо впитывающих основаниях могут возникать пузырьки воздуха. После короткого времени повторным сглаживанием они удаляются. Момент сглаживания зависит от температуры и влажности воздуха на объекте. Если снова возникают пузырьки, повторять сглаживание немного позже. При грубых, сильно структурированных основаниях может быть потребовано повторное шпатлевание. Caparol-Akkordspachtel finish не подходит для применения во помещениях с усиленной нагрузкой влагой, как производственные помещения пищевой промышленности, сауны, и подобное. Для шпатлевания стен в таких ситуациях рекомендуем Caparolith Fassadenspachtel P.

Возможность перекрытия:

Поверхности, покрытые шпатлевкой Caparol-Akkordspachtel finish, после основательной просушки можно окрашивать пригодными дисперсионными и латексными красками или акриловыми лаками без предварительного грунтования. Перед дальнейшим покрытием пластиковыми материалами или стеклообоями, а также текстильными обоями рекомендуется грунтование с помощью CapaSol LF, а перед нанесением штукатурок на основе искусственных смол специаль-

ной грунтовкой под штукатурку Caparol-Putzgrund.

Максимальная толщина слоя:

1,5 мм.

Расход материала:

ок. 1,8 кг/мм/м.

Нижняя температурная граница при применении:

+5° С для подложки и воздуха

Продолжительность сушки:

1 час для слоя толщиной 1 мм, при температуре ок +20С и нормальной влажности.

Подходящие подложки и их предварительная обработка:

Подложки должны быть свободны от загрязнений, разделяющих веществ и быть сухими.

В зависимости от состояния подложки перед шпатлеванием необходимо наносить подходящую грунтовку. (см. ТИ 650 "Основания и их подготовка") Старые глянцевитые покрытия зашкурить.

Указания

Техническая консультация:

В рамках данной информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. В сложных случаях обращайтесь в сервисное бюро фирмы-изготовителя. Наши специалисты предоставят Вам подробную и предметную консультацию.

Internet: www.caparol.ru

LACUFA GmbH Lacke und Farben

Schnellerstr. 141 D-12439 Berlin Tel. +49 (0 30) 63 94 62 75 Fax +49 (0 30) 63 94 63 78 e-mail: info.berlin@caparol.de

Техническая информация по состоянию на май 2011

Эта Техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу.