

Техническое описание Артикул 6271

Add 250

Прозрачный полимерный наполнитель, обладающий износостойкостью и устойчивостью к химическому воздействию.



Защищать от
влаги

Сфера применения

Продукт применяется в качестве добавки в жидкие запечатывающие материалы для получения прозрачных или цветных запечатывающих покрытий с противоскользящими свойствами.

Приготовление смеси

Добавить продукт Add 250 в эпоксидный раствор, перемешать до получения однородной массы строительным миксером.

Готовую смесь нанести согласно правилам нанесения запечатывающих покрытий.

Продукт Add 250 предназначен только для нанесения однослойных покрытий толщиной < 200 мкм.

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения.

Так как применение и обработка данного продукта производятся вне спектра нашего влияния, содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя.

При любых обстоятельствах сохраняют силу положения Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С публикацией новой версии технического описания предыдущие версии теряют свою силу.

6271-TM-02-12-Rüh-ANo-AW

Технические параметры продукта

Форма:	гранулят
Цвет:	белый
Запах:	отсутствует
Плотность:	1,1 г/см ³ (плотность гранулы)

Форма поставки, расход, условия хранения

Форма поставки:
Емкость пластиковая 0,25 кг

Расход:
до 0,05 кг Add 250 на 1 кг вяжущего

Условия хранения:
Хранить в сухом месте. Срок хранения не ограничен.

Безопасность, экология, утилизация

Более подробная информация по безопасности при транспортировке, хранении и обращении,

а также данные по утилизации и экологии содержатся в актуальной версии паспорта безопасности.

Информация в экстренных случаях:

Пн.- Чт. с 07.30 до 16.00;

Пт. с 07.30 до 14.00

Отдел безопасности продуктов:

Тел. в Германии: 05432/83-138

В нерабочее время:

Токсикологический центр

Горячая линия 24 ч

+49(0)551 – 19240