

## Dupa-grund

Содержащая растворители суперпроникающая грунтовка, укрепляющая старые покрытия, для наружных поверхностей.

### Описание продукта

#### Область применения:

Высококачественное бесцветное специальное грунтовочное средство для фасадных поверхностей, используемое для предварительной обработки критических минеральных подложек, в качестве защитной грунтовки перед последующим нанесением покрытия, для укрепления пористых оштукатуренных и бетонных поверхностей с песчаной осыпью, цементосодержащих строительных растворов Disbosret и шпаклевочных масс, а также поверхностей с удалёнными механическим способом старыми покрытиями. Прочные старые покрытия с меловой осыпью укрепляются на поверхности. Старые, непрочные покрытия грунтовка Dupa-grund растворяет, так чтобы они отходили от подложки. Нельзя применять на теплоизоляционных системах с полистирольной изоляцией и штукатурках с содержанием полистирола.

#### Свойства продукта:

Укрепляет старые покрытия, очень хорошо укрепляет подложку, обладает высокой проникающей способностью, способен к диффузии, щелочустойчивый, бесцветный в высохшем состоянии.

#### Основа связующего:

Синтетическая смола, растворённая в органических растворителях.

#### Плотность:

примерно 0,9 г/см<sup>3</sup>

#### Упаковка:

5 л и 10 л

#### Сведения об опасности и рекомендации по безопасному применению (состояние на момент распечатки):

**Легко воспламеняется.** Вызывает раздражение органов дыхания. Опасность серьёзного повреждения глаз. Длительный или повторный контакт может привести к сухости кожи и образованию трещин на коже. Пары могут вызывать сонливость и заторможенность. Вредно для водных организмов, может оказывать на водоемы длительное вредное воздействие. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить емкости плотно закрытыми в прохладном, хорошо проветриваемом месте. Хранить дальше от источников возгорания. Не курить. Применять только в хорошо проветриваемых областях. Надевать защитные очки / защитную маску для лица. Не вдыхать туман при распылении. При попадании в глаза сразу тщательно промыть водой и обратиться к врачу. При попадании в желудок не вызывать рвоту. Сразу обратиться к врачу и показать этикетку или упаковку от продукта. При недостаточной вентиляции надевать защиту для органов дыхания. Не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву. Дополнительные сведения: см. паспорт безопасности.

#### Хранение:

В прохладном месте, но не на морозе.

#### Утилизация:

Утилизировать только пустую упаковку. Упаковку с остатками продукта сдавать в пункт сбора старых лаков.

#### Код продукта:

Краски и лаки M-GF05

#### Состав:

Смола поливинилацетата, растворитель-нафта, этанол, этилацетат.



## Технология нанесения

### Подготовка поверхности:

**Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ. Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VOB), часть С, DIN 18 363, раздел 3.**

Для определения пригодности продукта для различных подложек обратитесь к нашей технической информации № 650 «Подложки и их предварительная обработка».

### Применение:

На нормальные и слабо впитывающие поверхности наносится в неразбавленном состоянии. На сильно впитывающие поверхности наносится два раза в технике «мокрое по мокрому».

Грунтовка не должна образовывать закрытую глянцевую плёнку.

### Расход:

В зависимости от впитывающей способности поверхности и степени разбавления 150 – 300 мл/м<sup>2</sup>. Точный расход и степень разбавления определяются пробным путем на объекте.

### Инструменты:

Продукт тщательно втирается в поверхность с помощью устойчивых к растворителям малярных инструментов. Возможно нанесение способом распыления с помощью подходящего прибора Airless. Нельзя использовать распылители со сжатым воздухом. После применения рабочие инструменты почистить нитроразбавителем или чистящим средством для кистей.

### Совместимость с другими материалами:

Dura-grund нельзя смешивать с другими материалами.

### Время сушки:

При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 12 часов поверхность может подвергаться дальнейшей обработке. При более низкой температуре воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки.

### Нижний предел температуры при нанесении и сушке:

Может применяться и при морозе, если поверхность сухая и без льда.

### Внимание:

Грунтованные поверхности должны хорошо высохнуть перед дальнейшей обработкой (при 20 °C минимум 24 часа, при более низкой температуре дольше, при необходимости несколько дней), так как закрытый в покрытии растворитель может диффундировать внутрь и вызвать появление запаха впоследствии.

## Указания

### Техническая консультация

В настоящей публикации невозможно было рассмотреть все встречающиеся на практике основы и технологии их покрытия. Если Вы имеете дело с подложками, не упомянутыми в данной Технической информации целесообразно проконсультировать нас или наших сотрудников на местах.

Мы с удовольствием дадим Вам детальные советы с учетом специфики конкретного объекта.

Internet: [www.caparol.com](http://www.caparol.com)

### LACUFA GmbH

#### Lacke und Farben

Schnellerstr. 141  
D-12439 Berlin  
Tel. +49 (0 30) 63 94 62 75  
Fax +49 (0 30) 63 94 63 78  
e-mail: [info.berlin@caparol.de](mailto:info.berlin@caparol.de)

### Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn

#### Stiftung & Co KG

Roßdörfer Straße 50  
D-64372 Ober-Ramstadt  
Tel. +49 (0 61 54) 71 17 10  
Fax +49 (0 61 54) 71 17 11  
e-mail: [kundenservicecenter@caparol.de](mailto:kundenservicecenter@caparol.de)

## Техническая информация № 652 по состоянию на февраль 2007.

Эта Техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу.

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH Roßdörfer Straße 50 D-64372 Ober-Ramstadt Tel. +49 (0 61 54) 71-0 Fax +49 (0 61 54) 71 13 91 Internet: [www.caparol.com](http://www.caparol.com)  
Филиал в Берлине Schnellerstr. 141 D-12439 Berlin Tel. +49 (0 30) 63 94 6-0 Fax +49 (0 30) 63 94 62 88