

Caparol-Putzgrund

Водоразбавляемая, адгезионная, наполненная, специальная грунтовочная краска для несущих минеральных оснований. Для наружных и внутренних работ.

Описание продукта

Область применения:

Для создания шероховатых, грунтовочных покрытий с хорошей укрывистостью на обладающих несущей способностью минеральных поверхностях при наружных и внутренних работах. Применяется в качестве адгезионного, грунтовочного покрытия перед нанесением декоративных дисперсионных штукатурок и штукатурок Buntsteinputz, что значительно облегчает их нанесение и структурирование, а также повышает производительность процесса. Кроме того, при применении продукта при наружных работах снижается водопоглощающая способность покрытия, т.к. вода, проникающая через «пустые» участки структурной штукатурки сдерживается грунтовочным слоем. Caparol-Putzgrund применяется также в качестве грунтовочного, структурируемого щеткой покрытия, перед нанесением лазури Arte-Lasur и Deco-Lasur, а также в качестве грунтовочного покрытия при нанесении материалов Capadecor-Putz и Capadecor Calcino-Dekor.

Свойства продукта:

- атмосферостойкая,
- водоотталкивающая,
- хорошая укрывистостью,
- высокой адгезией,
- разбавляется водой,
- экологически чистая,
- со слабым запахом,
- колеруется в системе ColorExpress.

Основа связующего:

Синтетическая дисперсия согласно DIN 55 945.

Плотность:

примерно 1,6 г/см³

Упаковка: 8 и 16 кг.

Цветовой тон:

Белый.

Caparol-Putzgrund колеруется добавлением до 25% колеровочных красок Alpina-color или Amphibolin Vollton- und Abtonfarben.

Caparol-Putzgrund колеруется по системе ColorExpress по всем наиболее известным цветовым коллекциям со значением светлости примерно от 60.

Внимание (состояние на момент распечатки):

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть водой. Не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву. Дополнительные сведения: см. паспорт безопасности.

Хранение:

В прохладном, защищенном от мороза месте.

Утилизация:

Утилизировать только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, отвердевшие остатки продукта - как отвердевшие краски или бытовой мусор.

Код продукта:

Краски и лаки M-GP01

Состав:

Дисперсия акриловой смолы, двуокись титана, карбонат кальция, силикаты, вода, вспомогательные средства для образования пленки, добавки, консерванты.



Технология нанесения

Подготовка поверхности: Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ.

Для определения пригодности продукта для различных подложек обратитесь к нашей технической информации № 650 «Основания и их предварительная подготовка».

Применение:

При наружных работах по грубо-пористым поверхностям с лёгкой осыпью песка или впитывающим поверхностям предварительно нанести грунтовку Caparol Acryl-Hydrosol. Штукатурки с осыпью песка и мелением обработать грунтовкой Dura-grund. При внутренних работах мягкие гипсовые поверхности и гипсокартонные плиты обработать грунтовкой Caparol-Tiefgrund TB.

Основания, содержащие на поверхности водорастворимые красящие вещества обработать изолирующей грунтовкой Caparol-Filtergrund grob. На нормально впитывающие, обладающие несущей способностью поверхности нанести Caparol-Putzgrund без дополнительного грунтования. При применении в качестве грунтовочного и промежуточного покрытия продукт может разбавляться максимум на 10% водой до получения требуемой консистенции.

При последующем нанесении цветных дисперсионных штукатурок или штукатурок Buntsteinputz продукт Caparol-Putzgrund необходимо подкрасить в тон заключительного покрытия.

Указания по применению под покрытие Capa-stone даны в технической информации № 230.

Расход:

На гладкой поверхности расход составляет около 300 - 350 г/м². На шероховатой поверхности расход соответственно больше. Точный расход определяется пробным нанесением на объекте.

Инструменты:

Может наноситься кистью или валиком. После использования рабочие инструменты сразу промыть водой.

Совместимость:

Техническая информация № 659 по состоянию на ноябрь 2008.

Эта Техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектов условий. При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу.

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH RoSdörfer StraSe 50 D-64372 Ober-Ramstadt Tel. +49 (0 61 54) 71-0 Fax+49 (0 61 54) 71 13 91 Internet: www.caparol.com

Филиал в Берлине Schnellerstr. 141 D-12439 Berlin Tel. +49 (0 30) 63 94 6-0 Fax +49 (0 30) 63 94 62 88

Указания

Техническая консультация:

В рамках данной информации невозможно дать рекомендации по обработке всех типов оснований, встречающихся на практике. Если требуется обработать основания, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Сервисная служба для быстрой справки:

Телефон 0 61 54 /71 17 10

Факс 0 61 54 /71 17 11

Электронный адрес:

kundenservicecenter@caparol.de