

# StoLevell Deco

## Готовая к применению дисперсионная шпаклевочная масса для внутренних и наружных работ

### Свойства

Устойчива к погодным изменениям, готовая к применению, тонируется, возможен набрызг, устойчива к высоким механическим нагрузкам.

### Область применения

Для внутренних и наружных работ  
 Для стен и потолков  
 Для нанесения гладкой шпаклевки слоем до 2 мм  
 Для нанесения в один рабочий прием.  
 Не наносить на влажную или загрязненную поверхность

### Технические данные

### Группа продуктов

Шпаклевочная масса

### Состав

Полимерная дисперсия, неорганические пигменты, карбонат кальция, силикатные наполнители, вода, алифаты, гликоль, эфир, консерванты

### Параметры

Критерии	Нормативы	Размер	Единицы
Плотность	DIN 53 217	1,8	g/cm <sup>3</sup>

### Рекомендации по обработке

### Основа

Основа должна быть чистой, сухой и прочной, без содержания строительного мусора и известкового налета.

### Температура обработки

Минимальная температура воздуха и основы + 5 °C

### Последовательность работ

Промежуточный слой: выравнивающая шпаклевка StoLevell Deco.  
 Отделочный слой: органическая краска, настенное покрытие или штукатурка в технике набрызга.  
 Грунтовочное покрытие: в зависимости от характера и состояния основы.  
 Промежуточное покрытие: StoColor Latex 3000 (матовый) / Sto-Unicryl (блестящий).  
 Отделочное покрытие: набрызг StoLevell Deco

### Подготовка материала

Готово для применения в качестве обычной шпаклевки.  
 Для набрызга: развести водой на 2%

### Расход

Обычная шпаклевка около 1,8 кг/м<sup>2</sup>/мм  
 Открытый набрызг около 0,5 - 0,8 кг/м<sup>2</sup>  
 Плотный набрызг около 0,8 - 1,2 кг/м<sup>2</sup>

### Обработка

Простая шпаклевка: Нанести при помощи шпателя из нержавеющей стали или скребка слоем толщиной до 2 мм и разровнять. Возможна обработка при помощи всех винтовых приборов.  
 Набрызг: Воронкообразный пистолет/Прибор с винтовой подачей: диаметр подачи 6-8 мм, давление воздуха 3-4 бара. Последующая обработка через 24 часа (+ 20 °C/65% относ. влажности воздуха)

### Очистка инструментов

Сразу же после использования вымыть водой.

### Тонирование

Цвета по системе StoColor System.

### Степень блеска

Матовая

### Условия и срок хранения

Хранить в плотно закрытой упаковке и беречь от морозов.  
 Наилучшее качество в оригинальной упаковке до ... (см. упаковку)

### Меры предосторожности

Дальнейшая информация по применению продукта, хранению и безопасности смотри в листах безопасности.

*Применение, не учтенное в этой технической информации, должно быть согласовано со специалистами Sto.*